



型号	EA-212	EA-213	EA-215
L	12.6	17.4	26.9
X	2	3	5

技术要求 Tech Requirements:

- 1、压线范围Crossing line range: IEC:0.5-4mm²
0.5-2.5mm²
- 2、使用温度Operating temperature: -40℃~+105℃。
- 3、额定电压、电流Rated voltage and current: 250V/600V 32A。
- 4、接触电阻Contact resistance: ≤0.015Ω。
- 5、绝缘阻抗Insulation impedance: ≥1000MΩ。
- 6、额定耐电压测试Rated withstand voltage test: 2000V/Min。
- 7、符合RoHS标准Compliant with RoHS standards。

—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
版本rev.	标记mark	处数no.	设计design	批准approve	日期date	

未注公差undefined tol 0--10 ±0.3 >10--30 ±0.5 >30--100 ±1.0 >100--250 ±1.5 >250 ±1%	设计design		—	—		江西航同电气科技有限公司	
	审核check		—	—		Jiangxi Huntect Electrical Technology Co., Ltd.	
	批准approve		—	—			
	材料material		/			名称 name	
	重量WT. (g)		/	比例scale 1:1		弹簧式端子Spring terminal	
未注角度公差undefined angle ±2° 未注尺寸公差undefined size mm	第三视角			图幅size A3	型号 spc.	EA-21X弹簧式接线端子	
	3rd angle projection		页码sheet /	图号dwg No.	料号 PN.	/	
					图号dwg No.	10100091	